

Produktabmessungen	Länge x Breite x Tiefe – 188 mm x 104 mm x 198 mm Gewicht: 3,10 kg		
Verpackung	Verpackungsabmessungen: Länge x Breite x Tiefe – 277 mm x 157 mm x 281 mm Verpackungsgewicht: 4,10 kg Abmessungen Hauptkarton: Länge x Breite x Tiefe – 330 mm x 195 mm x 310 mm Gewicht Hauptkarton: 8,50 kg Menge Hauptkarton: 2 Hauptkartons pro Palette: 36 Abmessungen Palette: Länge x Breite x Tiefe – 1,2 m x 1,0 m x 1,2 m Gewicht Palette: 320 kg Schichten auf Palette: 3		

Technische Daten	Anschlüsse	• zwei interne SATA-II-Ports • zwei USB-2.0-Host-Anschlüsse	• ein RJ45-Ethernet-Anschluss (Gigabit)
	Netzwerkprotokolle	CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour®	
	Netzwerkauthentifizierung	Integration mit Microsoft Windows® Server Active Directory 2000/2003/2008 zur Einspeisung von Benutzern und Gruppen	
	File-Sharing-Protokolle	CIFS, NFS, HTTPS, FTP über SSL/TLS, FTP, Bonjour, Microsoft Rally	
	Dateisystemverwaltung	RAID 0, 1, JBOD	
	Laufwerkverwaltung	• Bereitstellungsverwaltung • Verschlüsselung auf Laufwerksebene	• Unterstützung von Zugriffssteuerungslisten (ACL, Access Control List) auf Freigabe-/Ordnersebene • Quota-Einstellung
		Datenträgerverwaltung	• Verwaltung mehrerer Laufwerke • SMART-Status-Monitor
	Backup-Verwaltung	• Lokale Datensicherung (USB-Gerät zu NAS, NAS zu USB-Gerät) • Netzwerk-NAS-to-NAS-Replikation	• Client-System-Backup, Bare Metal Restore (Wiederherstellung des gesamten Systems) über das Netzwerk • kompatibel mit der Software Time Machine®
		Ereignisverwaltung	Benachrichtigung per E-Mail bei Ereignissen
	Medien-Streaming	• iTunes®-Server • mit DLNA® konformer digitaler Medienserver	
Download-Server	Download-Server (HTTP und FTP)		
Remote-Zugriff	Global Access™-Service von Seagate		

Software-Anforderungen	PC im Netzwerk	Mac im Netzwerk
	• Pentium® III mit 500 MHz oder mehr • Microsoft Windows® XP oder Vista® • Internet Explorer® (6.0 oder höher) bzw. Firefox™ (2.X oder höher) (für die Verwaltungsoberfläche und den Zugriff über das Internet) • 256 MB RAM	• Mac OS® X (10.4.11 oder höher) • Apple® Safari® (3.1 oder höher)

Systemvoraussetzungen	• lokales Netzwerk (LAN) • Internetverbindung (für System-Updates und Zugriff über das Internet)	• verdrahteter oder drahtloser Router mit 10/100/1.000 Ethernet-Anschluss • USB-Drucker oder USB-Laufwerk (optional)
-----------------------	---	---

Lieferumfang	• Speicherserver BlackArmor NAS 220 • RJ45-Kabel (2 m) • Stromkabel • Installationsanleitung	• DVD-ROM mit – BlackArmor® Discovery-Software für Windows® – BlackArmor® Discovery-Software für den Mac® – BlackArmor® Backup-Software für Windows (5 Lizenzen*) – Link zur Online-Registrierung – Karte mit Garantieinformationen * Zusätzliche Lizenzen können über www.seagate.com erworben werden.
--------------	---	--

Region	Produkt	Kapazität	Modellnummer	EAN-Code	Multipack-UPC
EMEA	BlackArmor NAS 220	2 TB	ST320005LSD10G-RK	7636490015090	10763649016548
EMEA	BlackArmor NAS 220	4 TB	ST340005LSD10G-RK	7636490015113	10763649016562
EMEA	BlackArmor NAS 220	6 TB	STAV6000200	7636490026560	10763649028015




Besuchen Sie www.seagate.com, um weitere Informationen zu diesen und anderen Einzelhandelsprodukten von Seagate zu erhalten.

© 2010 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, das Wave-Logo, Barracuda, Global Access und BlackArmor sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei der Festplattenkapazität entspricht ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Das Betriebssystem Ihres Computers verwendet eventuell einen anderen Messstandard und zeigt daher eine geringere Speicherkapazität an. Des Weiteren wird ein Teil der angegebenen Kapazität zur Formatierung sowie für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Für das Exportieren oder Reexportieren von Hardware oder Software mit Verschlüsselung ist das Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums zuständig (weitere Informationen unter www.bis.doc.gov), ebenso auch für die Kontrolle beim Import und die Verwendung außerhalb der USA. Die tatsächliche Datenübertragungsrate kann abhängig von der Betriebsumgebung und anderen Faktoren variieren. Änderungen an Produktangeboten und -daten vorbehalten. Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, Scotts Valley, CA 95066, U.S.A. www.seagate.com DS1691.4-1011DE



Die optimale Lösung für:

- Speicherung und Zugriff auf Dateien von einem zentralen, sicheren Ort aus
- Remote-Zugriff auf oder Remote-Freigabe von Dateien
- Medien-Streaming mit DLNA oder iTunes®
- automatische Systemsicherung auf Netzwerk-PCs und Macs®*
- Sicherung von Dateien mit hardwaregestützter Verschlüsselung
- Bereitstellung eines USB-Druckers für Netzwerk-PCs und -Macs



Anschlüsse

- ein Ethernet-Anschluss für lokalen Netzwerkanschluss, webbasierte Verwaltung und Remote-Zugriff
- zwei USB-2.0-Anschlüsse für externe Festplatten, Drucker und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- zwei interne Anschlüsse mit SATA II

BLACKARMOR® NAS 220

ZENTRALER NETZSPEICHER

Schnittstelle 10/100/1.000 Ethernet, USB 2.0
Kapazität 2 TB, 4 TB, 6 TB

Der Speicherserver BlackArmor® NAS 220 ist eine Network-Attached-Storage-Lösung, die speziell für Kleinunternehmen entwickelt wurde, um zentralen Speicher und zentrale Datensicherung zur Sicherstellung der Unternehmenskontinuität für bis zu 20 Workstations zu ermöglichen. Automatische Sicherung unternehmenskritischer Daten mit RAID-1-Spiegelung, das gesamte System umfassende Backups, SafetyDrill+™ Bare-Metal-Recovery-Software und leistungsstarke hardwaregestützte Verschlüsselung

Highlights

- zentraler Speicher und zentrale Datensicherung für bis zu 20 PCs
- automatische Datenspiegelung mit RAID-1-Konfiguration
- Schutz von mit dem Netzwerk verbundenen PCs durch inkrementelle und das gesamte System umfassende, automatische Backups*
- kompatibel mit der Software Time Machine® zur Sicherung von Macs®
- Funktioniert wie ein FTP-Server, um den Remote-Zugriff auf Dateien zu ermöglichen
- Medien-Streaming auf DLNA®-konformen Geräten und Computern mit installierter iTunes®-Software
- beinhaltet zwei zuverlässige, vom Benutzer austauschbare Festplatten von Seagate®
- Anschluss externer Festplatten, Bereitstellung eines Druckers oder Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit zwei USB 2.0-Anschlüssen
- Sicherung von Dateien mit leistungsstarker hardwaregestützter Verschlüsselung
- Unterstützung von Microsoft® Active Directory 2003/2008 zur Einspeisung von Benutzern und Gruppen
- Verwaltung mehrerer Laufwerke
- Benachrichtigung per E-Mail bei Ereignissen
- beschränkte 3-Jahres-Garantie



* Enthält Software-Lizenzen zum Daten-Backup für 5 PCs. Zusätzliche Lizenzen können unter www.seagate.com erworben werden.



Für zentralen Speicher und zentrale Datensicherung entwickelt

Rechenleistung, die mit Ihrem Unternehmen Schritt hält
Der Speicherserver BlackArmor® NAS 220 geht in Sachen Hardware keine Kompromisse ein. Mit der Festplatte Barracuda® von Seagate®, einem Prozessor mit 800 MHz, 128 MB RAM und Gigabit-Ethernet-Anschluss erhalten Sie unglaubliche Leistung, einschließlich einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 70 MB/s in einer RAID-1-Konfiguration*.

Der Speicherserver BlackArmor NAS 220 beinhaltet zwei energieeffiziente, zuverlässige Festplatten von Seagate, die vom Benutzer ausgetauscht werden können, wodurch Sie auf Festplatten mit größerer Kapazität umrüsten können, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Sie behalten die volle Kontrolle
Neben der integrierten Software stehen die webbasierte Verwaltungsoberfläche und das Tool BlackArmor® Discovery für die einfache Verwendung zur Verfügung. Mit dem Tool BlackArmor Discovery sind Sie schnell einsatzbereit, da Sie alle an Ihrem Netzwerk angeschlossenen BlackArmor NAS-Produkte anzeigen können. Über das Tool Discovery können Sie mit einem einzigen Klick bereitgestellte Laufwerke auf Ihrem Computer anzeigen oder abbilden, auf die webbasierte Verwaltungsoberfläche zugreifen oder eine Sicherung auf dem PC durchführen, auf dem Sie arbeiten. Der Speicherserver BlackArmor NAS 220 kann zudem per Remote-Zugriff mit DDNS verwaltet werden, das auf der webbasierten Verwaltungsoberfläche konfiguriert werden kann. Macs® können mithilfe der Software Time Machine® gesichert werden, was eine inkrementelle Sicherung des gesamten Systems über das Netzwerk ermöglicht.



Der Speicherserver BlackArmor® NAS 220 kann außerdem als FTP-Server agieren, was den Remote-Zugriff auf Dateien ermöglicht. Mithilfe der webbasierten Verwaltungsoberfläche können Sie den Benutzerzugriff manuell zuweisen oder die Oberfläche in das Microsoft® Active Directory integrieren, um Benutzer- und Gruppendaten einzugeben.

Weiterhin kann der Speicherserver BlackArmor NAS 220 Mediendateien auf DLNA®-konforme Geräte oder Computer mit installierter iTunes®-Software streamen, wodurch Sie Medien in Ihrem Büro zentralisieren und Inhalte gleichzeitig auf mehreren Geräten anzeigen können.

Schutz auf Unternehmensniveau
Software spielt eine wichtige Rolle, wenn Sie Unternehmenskontinuität erzielen möchten. Der Speicherserver BlackArmor bietet Schutz auf Unternehmensniveau. Um Ihre geschäftskritischen Daten zu schützen, ermöglicht unser Software-Paket automatische, inkrementelle und das gesamte System umfassende Sicherungen. Im Falle eines Versagens der PC-Hardware können Sie die Software SafetyDrill+™ zum Bare-Metal-Restore verwenden, um Ihr gesamtes System einschließlich des Betriebssystems sowie aller Programme und Einstellungen wiederherzustellen. Mit der enthaltenen Software können Sie außerdem Ihre Dateien mit leistungsstarker hardwaregestützter Verschlüsselung sichern. Des Weiteren können die zwei internen Laufwerke für RAID 1 konfiguriert werden, wodurch Ihre Daten automatisch gespiegelt werden.

Erweiterung
An den zwei USB-2.0-Anschlüssen auf der Rückseite können Sie für zusätzlichen Speicherplatz USB-Festplatten anschließen, problemlos einen USB-Drucker an Ihre Netzwerkcomputer bereitstellen oder zum Schutz vor Stromausfall eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) anschließen.



* Leseleistung ermittelt mittels CrystalDiskMark 3.0 auf einem x64-System mit Windows® 7.