

NAS HDD

Folha de especificações

Discos de 6 TB ultraconfiáveis para NAS, nuvem, servidores e RAID

- Opções de capacidade de 6, 5, 4, 3, 2 e 1 TB
- O Seagate® NAS HDD foi desenvolvido e testado para oferecer desempenho líder de setor para sistemas NAS pequenos.
- A tecnologia NASWorks™ oferece controles de recuperação de erros personalizados, gerenciamento de energia e tolerância à vibração para garantir desempenho e confiabilidade otimizados com limite de carga de trabalho nominal de até 180 TB/ano.
- Os controles de recuperação de erros do NAS aumentam a integridade de disco ajudando a garantir que os discos não caiam do NAS e sejam enviados para recuperação de RAID.
- Tolerância à vibração e emissão aprimoradas em sistemas de vários discos com equilíbrio de plano duplo.
- O gerenciamento de energia avançado é compatível com diversos perfis de energia para oferecer um desempenho de baixo consumo de energia 24/7. A operação de disco silenciosa torna o uso mais agradável em ambientes de escritório ou sala de estar.
- O plano de serviço de recuperação de dados Rescue opcional de 3 anos protege contra a perda de dados por vírus, problemas de software ou defeitos mecânicos ou elétricos em um ambiente NAS ou RAID.

Aplicações mais indicadas



- Torres de desktop NAS domésticas/SOHO
- Desktop RAID e servidores
- Backup e recuperação de desastres
- Servidores de impressão e arquivos
- Armazenamento/servidor multimídia
- Arquivamento
- Virtualização
- Compartilhamento de arquivos em pequenas empresas
- Servidores de backup
- Nuvem pessoal

NAS HDD



Especificações	6TB	4TB	3TB	2TB	1TB
Número do modelo	ST6000VN0021	ST4000VN000	ST3000VN000	ST2000VN000	ST1000VN000
Número do modelo Rescue	ST6000VN0031	ST4000VN003	—	ST2000VN001	ST1000VN001
Sem halogênio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
NASWorks					
Baias de disco suportadas	Número de baias de disco suportadas	Número de baias de disco suportadas	Número de baias de disco suportadas	Número de baias de disco suportadas	Número de baias de disco suportadas
Equilíbrio de plano duplo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Controle de recuperação de erros NASWorks	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desempenho					
Cache	128MB	64MB	64MB	64MB	64MB
Taxa máx. de transferência sustentável	216MB/s	180MB/s	180MB/s	180MB/s	180MB/s
Interface	SATA de 6 Gb/s				
Gerenciamento de energia					
Potência de ativação (12V, A)	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2
Potência média em operação	9.0W	4.8W	5.6W	5.0W	3.6W
Média, ocioso	7.2W	3.95W	4.9W	3.7W	2.5W
Modo de espera/inatividade	0.6W/0.6W	0.5W/0.5W	0.5W/0.5W	0.8W/0.8W	0.8W/0.8W
Ambiente/temperatura					
Temperatura, em operação (°C)	0°C ~ 60°C	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C	0°C ~ 70°C
Temperatura, fora de operação (°C)	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
Gradiente de temperatura, em operação/fora de operação (máx.)	20°C por hora/30°C por hora				
Ambiente/impacto					
Impacto, em operação/fora de operação: 2 ms (máx.)	70Gs/250Gs	80Gs/300Gs	80Gs/300Gs	80Gs/300Gs	80Gs/300Gs
Ambiente/acústica					
Ocioso (típico) ¹	2.5bel	2.3bel	2.3bel	2.3bel	2.1bel
Em operação (típico)	2.6bel	2.5bel	2.4bel	2.4bel	2.3bel
Confiabilidade					
Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos	1 por 10E15				
Horas em atividade	8760	8760	8760	8760	8760
Tempo médio entre falhas (MTBF)	1,000,000hr	1,000,000hr	1,000,000hr	1,000,000hr	1,000,000hr
Garantia, limitada (anos)	3	3	3	3	3
Dimensões					
Altura (mm/pol)	26.11mm/1.028pol	26.11mm/1.028pol	26.11mm/1.028pol	26.11mm/1.028pol	19.98mm/0.787pol
Largura (mm/pol, máx.)	101.6mm/4.0pol	101.60mm/4.000pol	101.60mm/4.0pol	101.60mm/4.0pol	101.60mm/4.0pol
Profundidade (mm/pol, máx.)	146.99mm/5.787pol	146.99mm/5.787pol	146.99mm/5.787pol	146.99mm/5.787pol	146.99mm/5.787pol
Peso (g/lb)	780g/1.72lb	610g/1.345lb	610g/1.345lb	535g/1.18lb	400g/0.88lb
Quantidade de unidades por caixa	20	20	20	20	25
Caixas por palete/caixas por camada	40 / 8	40 / 8	40 / 8	40 / 8	40 / 8

1 Ocosidade medida no estado ocioso1

SEAGATE.COM

AMÉRICAS Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Califórnia 95014, Estados Unidos, 408-658-1000

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, 33 1-4186 10 00

ÁSIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, 65-6485-3888

ambiente de operação e de outros fatores. A exportação ou reexportação de hardware ou software da Seagate é regulamentada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security (para obter mais informações, visite www.bis.doc.gov), e pode ser controlada para exportação, importação e uso em outros países. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS1789.5A-1511BR