

Arkusz danych

Wytrzymała i bezpieczna pamięć masowa do wykorzystywania na brzegu sieci.

Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle to rozwiązanie pamięci masowej do obsługi danych na brzegu sieci. Pozwala ono przechowywać i przenosić dane z nowo powstających środowisk na brzegu sieci i w drugą stronę. Transfer odbywa się za pomocą lub bez użycia komputera. Obsługa większości standardowych systemów plików oznacza, że można łatwo pobierać dane z bezpośrednio podłączonych urządzeń, urządzeń podłączonych do sieci lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej.



Najodpowiedniejsze zastosowania

- Projekty obejmujące migrację danych pomiędzy brzegiem sieci, centrum i chmurą
- Szybkie pozyskiwanie dużych ilości danych do centrów danych i chmury
- Zastosowania mobilne, transport aplikacji opartych na dużych ilościach danych
- Odzyskiwanie danych po awarii i transfer redundantnych danych
- NAS, DAS i bezpośrednie pozyskiwanie danych



Dane w ruchu

Pobieranie danych z poziomu bezpośrednio podłączanych urządzeń pamięci masowej, urządzeń podłączanych za pośrednictwem sieci oraz innych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej

Szybki transfer do 16 TB danych bez ograniczania przepustowości lub zagrożeń dla bezpieczeństwa

Prostota działania dzięki funkcji przeciągania i upuszczania plików, podobnie jak przy korzystaniu z zewnętrznych dysków USB

Podświetlany ekran dotykowy E Ink do kopiowania plików bezpośrednio z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej bez konieczności użycia komputera PC w różnych warunkach oświetleniowych

Bezpieczne szyfrowanie przechowywanych danych za pomocą technologii Seagate Secure™, która zabezpiecza dane, stosując standardowe w branży szyfrowanie sprzętowe na bazie AES.

Wzmocniona obudowa zapewnia trwałość, ochronę i możliwości transportowania

Przekształć swoją pamięć masową z wydatków inwestycyjnych na operacyjne dzięki naszemu elastycznemu i wydajnemu modelowi subskrypcji usługi



Specyfikacje	8 TB	16 TB
Konfiguracja	2 × 4 TB SATA SSD	16 TB SATA HDD
Format dysku	exFAT lub definiowany przez użytkownika	exFAT lub definiowany przez użytkownika
Wydajność	do 700 MB/s	Do 255 MB/s
Bezpieczeństwo	Technologia szyfrowania Seagate Secure™	Technologia szyfrowania Seagate Secure™
Wyświetlacz	Ekran dotykowy e-ink, przednie podświetlenie LED	Ekran dotykowy E Ink, przednie podświetlenie LED
Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel Pentium 1,6 GHz (2,56 GHz Turbo)	Czterordzeniowy procesor Intel Pentium 1,6 GHz (2,56 GHz Turbo)
Pamięć	4 GB	4 GB
Wbudowane urządzenia we/wy	USB 3.1 Gen 2 Type C (tryb DAS)	USB 3.1 Gen 2 Type C (tryb DAS)
	10 GbE Ethernet RJ45 (tryb NAS)	10 GbE Ethernet RJ45 (tryb NAS)
	Zasilanie przez USB-C	Zasilanie przez USB-C
Protokoły trybu NAS	SMB/CIFS, NFS	SMB/CIFS, NFS
Kable w zestawie	1 × USB-C do USB-C	1 × USB-C do USB-C
	1 × USB-C do USB Type A	1 × USB-C do USB Type A
	1 × USB-C Power	1 × USB-C Power
Zasilanie	Zasilacz Type C PD 3.0 (65 W)	Zasilacz Type C PD 3.0 (65 W)
Odporność na upuszczenie w stanie spoczynku	1,22 m / 4 stopy	305 mm / 1 stopa
Odporność na upuszczenie w czasie pracy	305 mm / 1 stopa	102 mm / 4 cale
Drgania w stanie spoczynku	1,14 G	1,14 G
Drgania w czasie pracy	0,25 G, losowo, 5–500 Hz	0,25 G, losowo, 5–500 Hz
Temperatura	od +5°C do +35°C od +41°F do +95°F (w czasie pracy) od –40°C do +70°C od –40°F do +158°F (w stanie spoczynku)	od +5°C do +50°C od +41°F do +95°F (w czasie pracy) od –40°C do +70°C od –40°F do +158°F (w stanie spoczynku)
Wilgotność względna	10% do 60% (bez kondensacji, w czasie pracy) 5% do 85% (bez kondensacji, w stanie spoczynku)	10% do 60% (bez kondensacji, w czasie pracy) 5% do 85% (bez kondensacji, w stanie spoczynku)
Poziom hałasu	< 35 dbA	< 35 dbA
Zgodność z przepisami	FCC, CE, NRTL, RCM, BSMI, VCCI, MSIP, NOM, KCC, RoHS-2	

Specyfikacje	Wymiary produktu	Wymiary opakowania	Wymiary kartonu zbiorczego	Wymiary palety
Opakowanie detaliczne				
Długość (cale/mm)	12,72 cala / 323 mm	18,25 cala / 464 mm	18,9 cala / 480 mm	48 cali / 1220 mm
Szerokość (cale/mm)	7,09 cala / 180 mm	14,5 cala / 369 mm	7,9 cala / 200 mm	40 cali / 1016 mm
Głębokość (cale/mm)	3,54 cala / 90 mm	6,9 cala / 176 mm	15,4 cala / 390 mm	50,91 cala / 1293 mm
Waga (funty/kg) (2 × 4 TB SATA SSD)	8,77 funta / 3,98 kg	16,32 funta / 7,4 kg	17,64 funta / 8 kg	678,14 funta / 307,6 kg
Waga (funty/kg) (16 TB SATA HDD)	9,92 funta / 4,5 kg	17,42 funta / 7,9 kg	18,74 funta / 8,5 kg	720,03 funta / 326,6 kg
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	4			
Liczba kartonów zbiorczych na paletę	36			
Liczba warstw palety	3			

LYVE™ Mobile Shuttle



Region	Numer modelu	Pojemność	Kolor	Okres gwarancji (lata)	Kod UPC	Kod EAN	Kod UPC opakowania zbiorczego	Uwagi
WW	STJH8000400	8 TB	Czarny	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 x 4 TB SSD
WW	STJG16000400	16 TB	Czarny	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	Dysk HDD

Wymagania systemowe

- Windows® 7 lub nowsza wersja albo Mac OS® X 10.15 lub nowszy system operacyjny

Zawartość zestawu

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- Kabel USB 3.1 USB-C
- USB 3.0 USB-C do USB-A
- Instrukcja szybkiej instalacji

seagate.com



© 2021 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology i logo Spiral są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Lyve, logo Lyve Drive oraz Seagate Secure są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. W przypadku oznaczania pojemności dysków jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe i raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Rzeczywiste wartości transferu danych mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i innych czynników, takich jak wybrany interfejs i pojemność dysku. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich parametrach bez powiadomienia. DS2031.4 2101 WW