



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эффективные. Гибкие. Масштабируемые.

Exos X 2U12

Накопитель Seagate® Exos™ X 2U12 обеспечивает дополнительную защиту данных, емкость и производительность по цене дисков начального уровня.



Основные преимущества продукта

- Экономия места и максимальная емкость за счет расширения до 48 накопителей
- Пропускная способность 3,5 ГБ/с в конфигурациях с использованием только жестких дисков
- Технология защиты данных Seagate ADAPT, позволяющая очень быстро восстановить работу жестких дисков и сократить время простоя.
- Функции репликации и снимков, помогающие соблюдать важнейшие корпоративные требования

Основные преимущества

Максимальная емкость и неизменно высокая производительность.

Высокопроизводительная, быстрая и недорогая система. Благодаря максимальной пропускной способности 3,5 ГБ/с с этой системой даже самые малые предприятия смогут обеспечить быструю передачу данных в приложения. Кроме того, по мере роста требований компании смогут расширять свою систему вплоть до 168 ТБ¹ в стойке высотой всего лишь 2U.

Универсальная архитектура для роста. Используйте это гибкое решение, если вам требуется высокая пропускная способность чтения и записи, дополнительное место для хранения данных и очень высокая рентабельность. Приложения практически мгновенно получают доступ к данным, а благодаря модульности, взаимозаменяемым блокам и поддержке функции «горячей замены» систему легко строить, поддерживать и расширять.

Гарантированный доступ приложений к важным данным. Воспользуйтесь преимуществами исключительной рентабельности и 99,999-процентной доступности данных. Параллельная архитектура, репликация и быстрая потоковая передача предотвращают все проблемы доступа к данным. А эксклюзивная технология защиты данных ADAPT от Seagate поддерживает быстрое и эффективное восстановление накопителей, в результате чего простоты системы сводятся практически к нулю.

Снижение денежных и ресурсных затрат. Обеспечьте соответствие самым строгим мировым требованиям к повторному использованию материалов и экологической безопасности благодаря гибкой системе, которая адаптируется к изменению типичных видов использования и повышению требований к емкости. Она отлично подойдет предприятиям малого и среднего бизнеса, поскольку обладает высокой емкостью, поддерживает эффективные возможности управления, помогает минимизировать влияние на окружающую среду и обеспечивает существенную экономию за счет высокой производительности.

Встроенные средства обеспечения безопасности в основе жизненного цикла данных. Интеллектуальная микропрограмма и функции кибербезопасности Seagate Secure™ (SFTP, поддержка самошифрования и инструменты контроля доступа администраторов) надежно защищают ваши самые ценные бизнес-активы. Вы сможете пользоваться интегрированными средствами защиты для устойчивого и безопасного доступа к файлам, передачи данных и управления ими.

1 При использовании жестких дисков Exos емкостью 14 ТБ.



Характеристики	
Производительность контроллера 3005	Пропускная способность при чтении — 3,5 ГБ/с, при записи — 3 ГБ/с
Дисковые массивы для расширения	J1212 (2U12) Максимум 3 дисковых массива 2U12 для расширения
Расширенные функции	Гибкое выделение ресурсов Снимки Асинхронная репликация
Функции высокой доступности	Избыточные контроллеры с функцией горячей замены Избыточные жесткие диски, вентиляторы и блоки питания с функцией горячей замены Резервные шнуры питания Горячая замена запчастей Автоматическое аварийное переключение Поддержка нескольких путей
Поддержка устройств	Жесткие диски NL-SAS
Защита данных	Seagate ADAPT Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10 и 50
Конфигурация системы (12 устройств, 3,5 дюйма)	До 12 накопителей на корпус Максимальная емкость для одного корпуса — 168 ТБ (при использовании жестких дисков объемом 14 ТБ)
Физические характеристики	Высота: 87,9 мм Ширина: 443 мм Длина: 630 мм Ширина с монтажными проушинами: 483 мм Масса: 17 кг Масса (с дисками): 32 кг
Главные устройства	
Внешние порты	4 на одну систему
Модели с волоконно-оптическими каналами	Скорость главного устройства: 16 Гбит/с, 8 Гбит/с, волоконно-оптический канал Тип интерфейса: SFP+
Модели с интерфейсом iSCSI	Скорость главного устройства: 10 Гбит/с, 1 Гбит/с, iSCSI Тип интерфейса: SFP+
Конфигурация системы	
Системная память	16 ГБ на систему
Кол-во томов в системе	1024
Кэш-память	Зеркальный кеш: да Конденсатор большой емкости для резервирования кэша: да Резервное копирование кэша на флеш-накопитель: да (энергонезависимая копия)
Управление	
Типы интерфейсов	10/100/1000 Ethernet, mini-USB
Поддерживаемые протоколы	SNMP, SSL, SSH, SMTP, HTTP(S)
Консоли управления	Графический интерфейс пользователя, интерфейс командной строки
Программное обеспечение для управления	Консоль управления для систем хранения данных Seagate Удаленная диагностика Обновления без прерывания работы системы Расширение объема системы
Требования к питанию — вход переменного тока	
Требования к входной мощности	100–200 В переменного тока, 50/60 Гц (максимально длительная мощность: 346 Вт)
Теплоотдача	0,35 кВт/ч Блоки питания уровня Gold
Диапазоны условий окружающей среды/температур	
Температура во включенном/выключенном состоянии	Обычный дисковый массив: от 5 до 35°C, дисковый массив для расширения: от 5 до 40°C/от -40 до +70°C
Влажность во включенном/выключенном состоянии	20–80% без конденсации/5–100% без конденсации
Ударное воздействие во включенном/выключенном состоянии	5,0 G (полусинусоидальные импульсы 10 мс по оси Y)/30,0 G (полусинусоидальные импульсы 10 мс)
Вибрация во включенном/выключенном состоянии	0,21 G (действующее значение) при испытаниях на случайных частотах от 5 до 500 Гц/1,04 G (действующее значение) при испытаниях на случайных частотах от 2 до 200 Гц
Стандарты/разрешения	
Сертификаты безопасности	UL 60950-1 (США) CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 (Канада) EN 60950-1 (Европейский союз) IEC 60950-1 (международный) CCC (КНР — блоки питания, стандарт CCC) BIS (Индия — блоки питания, стандарт BIS)
Электромагнитное излучение (ЭМС)	Раздел 47 Свода федеральных нормативных актов, ФКС, часть 15, раздел B, класс A (США) ICES/NMB-003, класс A (Канада) EN 55032, класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Европа) AS/NZS CISPR 32, класс A (Австралия и Новая Зеландия) VCCI, класс A (Япония) KN 32, класс A/KN 35 (Южная Корея) CNS 13438, класс A (Тайвань)
Гармонические колебания	EN 61000-3-2 (EC)
Мерцание	EN 61000-3-3 (EC)
Устойчивость	EN 55024 (EC) KN 24/KN 35 (Южная Корея)
Нормы охраны окружающей среды	Директива RoHS (2011/65/EC) Директива WEEE (2012/19/EC) Директива REACH (EC/1907/2006) Директива «о батареях и аккумуляторах» (2006/66/EC)
Знаки соответствия стандарту/разрешения	Австралия и Новая Зеландия (RCM), Канада (cUL/ICES/NMB-003, класс A), Китай (CCC — только блоки питания), Европейский союз (CE), Япония (VCCI), Южная Корея (KC), Тайвань (BSMI), США (FCC/UL)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64 85 38 88
Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00
Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000

© Seagate Technology LLC, 2018. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Spiral являются зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC в США и/или других странах. Exos, логотип Exos, и Seagate Secure являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и/или других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости накопителя один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут использовать другие стандарты измерения и отображать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости накопителя используется для форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. Фактическая скорость передачи данных может изменяться в зависимости от используемой операционной системы и других факторов, например выбранного интерфейса и емкости диска. Экспорт и реэкспорт программного обеспечения и аппаратного оборудования производства Seagate регулируется Министерством торговли США, а также Бюро промышленности и безопасности (дополнительные сведения см. на веб-сайте www.bis.doc.gov). Возможен контроль экспорта, импорта и использования продукции в других странах. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов без предварительного уведомления. DS1994.1-1809RU Сентябрь 2018 г.