



BARRACUDA
COMPUTE

SEAGATE

DATENBLATT ZUR 3,5-ZOLL-FESTPLATTEN

Unglaubliche Vielseitigkeit.
Beispiellose Zuverlässigkeit.

Seagate® hat mehr als 20 Jahre an bewährter Leistung und Zuverlässigkeit in die Seagate® BarraCuda®-3,5-Zoll-Festplatten investiert, die jetzt mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 TB erhältlich sind.



Gut geeignet für folgende Anwendungen

- Desktop- oder All-in-One-PCs
- Home-Server
- Direct Attached Storage (DAS)-Geräte der Einstiegsklasse

Produkteigenschaften

Diese vielseitigen HDDs, die allen Ihren PC-Anforderungen entsprechen, sorgen für branchenweit führende Leistung bei privaten Computersystemen.

Seit über 20 Jahren bietet die BarraCuda-Produktfamilie höchst zuverlässige Speicherlösungen für die Festplattenbranche.

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 TB für Desktopsysteme bietet BarraCuda das marktweit größte Angebot an Speicheroptionen.

Fortschrittliche Betriebsmodi helfen beim Energiesparen ohne Leistungseinbußen.¹

Die SATA-Schnittstelle mit 6 Gb/s verbessert die Datentransferrate.¹

Modelle mit **Seagate Secure**[®] bieten hardwaregestützte Datensicherheit für Festplatten mit Selbstverschlüsselung und die Funktion Instant Secure Erase, um eine sichere, schnelle und problemlose Außerdienststellung von Festplatten zu ermöglichen. Diese Modelle erfüllen die Vorgaben der Guidelines for Media Sanitization (NIST 800-88) und unterstützen zudem auch den Opal-Standard der Trusted Computer Group (TCG).^{2,3}

¹ Leistung kann je nach Hardwarekonfiguration und Betriebssystem des Benutzers variieren.

² Modelle mit Seagate Secure sind nicht in allen Ländern verfügbar. Einige Modelle erfordern unter Umständen einen mit TCG konformen Host- oder Controller-Support.

³ Weitere Informationen und Funktionsoptionen können Sie der Spezifikationstabelle entnehmen.



Technische Daten	4 TB	3 TB	3 TB	2 TB	1 TB
Standardmodellnummern	ST4000DM004	ST3000DM007	ST3000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010
Seagate Secure®-Modellnummern	—	—	ST3000DM002	ST2000DM002	—
Byte pro Sektor	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Köpfe/Scheiben	4/2	3/2	6/3	6/3 oder 4/2	2/1
Leistung					
Schnittstelle	SATA mit 6 Gbit/s				
Unterstützte SATA-Datenübertragungsraten (Gbit/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Max. Anhaltende Datenübertragungsrate OD (MB/s)	190 MB/s	185 MB/s	210 MB/s	210 MB/s	210 MB/s
Cache, multisegmentiert (MB)	256	256	64	64	64
Zuverlässigkeit/Datenintegrität					
Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe	300.000	300.000	300.000	300.000	—
Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.	1 pro 10E14				
Betrieb in Stunden pro Jahr (Dauerbetrieb)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maximale Workload-Rate (TB/Jahr)	55	55	55	55	55
Beschränkte Garantie (Jahre)	2	2	2	2	2
Strommanagement					
Einschaltstrom (A)	2	2	2,5	2,5	2
Betrieb, typisch (W)	3,7	3,7	8	8	5,3
Leerlauf, Durchschnitt (W)	2,5 W	2,5 W	5,4 W	5,4 W	4,6 W
Standby-/Ruhemodus, typisch (W)	0,25/0,25	0,25/0,25	0,75/0,75	0,75/0,75	0,94/0,94
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5 V)	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12 V)	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
Umgebung/Temperatur					
Im eingeschalteten Zustand (Umgebung, min.)	0 °C				
Im eingeschalteten Zustand (Festplattengehäuse, max.)	60 °C				
Im ausgeschalteten Zustand (Umgebung)	-40 °C – 70 °C				
Halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RoHS-konform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen					
Max. Höhe (mm/in)	20,2 mm/0,795 in	20,2 mm/0,795 in	26,11 mm/1,028 in	26,11 mm/1,028 in	19,99 mm/0,787 in
Max. Breite (mm/in)	101,85 mm/4,01 in				
Max. Tiefe (mm/in)	146,99 mm/5,787 in				
Gewicht (g/lb)	490 g/1,08 lb	490 g/1,08 lb	626 g/1,38 lb	626 g/1,38 lb	400 g/0,88 lb
Menge pro Karton	25	25	20	20	25
Kartons pro Palette/Kartons pro Lage	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8



Technische Daten	500 GB
Standardmodellnummern	ST500DM009
Seagate Secure®-Modellnummern	—
Byte pro Sektor	4.096
Köpfe/Scheiben	2/1
Leistung	
Schnittstelle	SATA mit 6 Gbit/s
Unterstützte SATA-Datenübertragungsraten (Gbit/s)	6,0/3,0/1,5
Max. Anhaltende Datenübertragungsrate OD (MB/s)	210 MB/s
Cache, multisegmentiert (MB)	32
Zuverlässigkeit/Datenintegrität	
Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe	—
Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.	1 pro 10E14
Betrieb in Stunden pro Jahr (Dauerbetrieb)	2.400
Maximale Workload-Rate (TB/Jahr)	55
Beschränkte Garantie (Jahre)	2
Strommanagement	
Einschaltstrom (A)	2
Betrieb, typisch (W)	5,3
Leerlauf, Durchschnitt (W)	4,6 W
Standby-/Ruhemodus, typisch (W)	0,94/0,94
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5 V)	±5 %
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12 V)	±10 %
Umgebung/Temperatur	
Im eingeschalteten Zustand (Umgebung, min.)	0 °C
Im eingeschalteten Zustand (Festplattengehäuse, max.)	60 °C
Im ausgeschalteten Zustand (Umgebung)	-40 °C – 70 °C
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
Abmessungen	
Max. Höhe (mm/in)	19,99 mm/0,787 in
Max. Breite (mm/in)	101,85 mm/4,01 in
Max. Tiefe (mm/in)	146,99 mm/5,787 in
Gewicht (g/lb)	400 g/0,88 lb
Menge pro Karton	25
Kartons pro Palette/Kartons pro Lage	40/8

ASIEN/PAZIFIK Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485 3888
EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA Seagate Technology SAS, 16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00
NORD- UND SÜDAMERIKA Seagate Technology LLC, 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000

© 2017 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology und das Spiral-Logo sind eingetragene Marken von Seagate Technology LLC in den USA und anderen Ländern. BarraCuda und Seagate Secure sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei der Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Das Betriebssystem Ihres Computers verwendet eventuell einen anderen Messstandard und zeigt daher eine geringere Speicherkapazität an. Des Weiteren wird ein Teil der angegebenen Kapazität zur Formatisierung sowie für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächliche Datenübertragungsrate kann je nach Betriebsumgebung und anderen Faktoren variieren. Das Exportieren oder Reexportieren von Hardware oder Software von Seagate wird vom Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums geregelt (weitere Informationen unter www.bis.doc.gov) und kann im Hinblick auf Export und Import in andere Länder sowie auch hinsichtlich Nutzung in anderen Ländern überwacht werden. Seagate behält sich das Recht vor, Produktangebote oder -spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. DS1900.10-1710DE Oktober 2017