



**BARRACUDA**  
COMPUTE

 SEAGATE

СПЕЦИФИКАЦИЯ 3.5 HDD

Поразительная гибкость.  
Непревзойденная надежность.

Компания Seagate разрабатывает надежные и производительные жесткие диски уже более 20 лет. Представляем наше новейшее достижение — 3,5-дюймовые диски Seagate® BarraCuda® емкостью до 4 ТБ.



**Рекомендуется к использованию со следующими устройствами**

- Настольные ПК и моноблоки
- Домашние серверы
- Системы хранения данных с прямым подключением (DAS) начального уровня

## Основные преимущества

Представляем новую передовую разработку на рынке устройств для ПК — **универсальные** жесткие диски для ПК.

**Уже более 20 лет** жесткие диски семейства BarraCuda для настольных ПК обеспечивают надежное хранение данных.

Они доступны в широком ассортименте **емкостью до 4 ТБ**.

**Усовершенствованные режимы питания** позволяют экономить электроэнергию без компромиссов с производительностью.<sup>1</sup>

Интерфейс **SATA 6 Гбит/с** позволяет повысить максимальную производительность.<sup>1</sup>

Модели **Seagate Secure®** поддерживают технологию самошифрования, которая защищает данные аппаратным способом, и функцию Instant Secure Erase для простого, быстрого и безопасного вывода накопителя из эксплуатации. Эти модели отвечают требованиям спецификаций по очистке дисков NIST 800-88, а также стандарта Opal от группы Trusted Computer Group (TCG).<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Производительность зависит от конфигурации оборудования и операционной системы.

<sup>2</sup> Модели Seagate Secure доступны не во всех странах. Может потребоваться компьютер или контроллер, соответствующий спецификации TCG.

<sup>3</sup> Дополнительные сведения и характеристики смотрите в таблице с характеристиками.



Характеристики	4 ТБ	3 ТБ	3 ТБ	2 ТБ	1 ТБ
Номера стандартных моделей	ST4000DM004	ST3000DM007	ST3000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010
Номера моделей Seagate Secure®	—	—	ST3000DM002	ST2000DM002	—
Байт на сектор	4096	4096	4096	4096	4096
Число головок/пластин	4/2	3/2	6/3	6/3 или 4/2	2/1
<b>Производительность</b>					
Интерфейс	SATA 6 Гбит/с	SATA 6 Гбит/с	SATA 6 Гбит/с	SATA 6 Гбит/с	SATA 6 Гбит/с
Скорость передачи данных для интерфейса SATA (Гбит/с)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Макс. постоянная скорость передачи данных по внешнему диаметру (МБ/с)	190 МБ/с	185 МБ/с	210 МБ/с	210 МБ/с	210 МБ/с
Многосегментная кэш-память (МБ)	256	256	64	64	64
<b>Надежность/целостность данных</b>					
Число циклов позиционирования-парковки	300 000	300 000	300 000	300 000	—
Макс. число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит)	1 на 10E14	1 на 10E14	1 на 10E14, 1 на 10E14	1 на 10E14, 1 на 10E14	1 на 10E14
Время (в часах) нахождения во включенном состоянии в год (круглогодичная работа)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Лимит рабочей нагрузки (ТБ/год)	55	55	55	55	55
Ограниченнная гарантия (лет)	2	2	2	2	2
<b>Потребляемая мощность</b>					
Энергопотребление при запуске (А)	2	2	2,5	2,5	2
Потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт)	3,7	3,7	8	8	5,3
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	2,5 Вт	2,5 Вт	5,4 Вт	5,4 Вт	4,6 Вт
Стандартная потребляемая мощность в режиме ожидания и спящем режиме (Вт)	0,25/0,25	0,25/0,25	0,75/0,75	0,75/0,75	0,94/0,94
Допустимое отклонение напряжения при 5 В (включая шум)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Допустимое отклонение напряжения при 12 В (включая шум)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
<b>Окружающая среда/температура</b>					
Во включенном состоянии (окружающая среда, мин.)	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
Во включенном состоянии (корпус диска, макс.)	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
В выключенном состоянии (окр. среда)	-40 °C – 70 °C	-40 °C – 70 °C	-40 °C – 70 °C	-40 °C – 70 °C	-40 °C – 70 °C
Не содержит галогенов	Да	Да	Да	Да	Да
Соответствует требованиям RoHS	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Физические характеристики</b>					
Высота (мм/дюймы, макс.)	20,2 мм/0,795 дюймы	20,2 мм/0,795 дюймы	26,11 мм/1,028 дюймы	26,11 мм/1,028 дюймы	19,99 мм/0,787 дюймы
Макс. ширина (мм/дюймы)	101,85 мм/4,01 дюймы	101,85 мм/4,01 дюймы	101,85 мм/4,01 дюймы	101,85 мм/4,01 дюймы	101,85 мм/4,01 дюймы
Макс. глубина (мм/дюймы)	146,99 мм/5,787 дюймы	146,99 мм/5,787 дюймы	146,99 мм/5,787 дюймы	146,99 мм/5,787 дюймы	146,99 мм/5,787 дюймы
Масса (г/фунты)	490 г/1,08 фунты	490 г/1,08 фунты	626 г/1,38 фунты	626 г/1,38 фунты	400 г/0,88 фунты
Штук в картонной упаковке	25	25	20	20	25

Картонных упаковок на палете/картонных упаковок в одном слое	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8
--	------	------	------	------	------



Характеристики	500 ГБ
Номера стандартных моделей	ST500DM009
Номера моделей Seagate Secure®	—
Байт на сектор	4096
Число головок/пластин	2/1
Производительность	
Интерфейс	SATA 6 Гбит/с
Скорость передачи данных для интерфейса SATA (Гбит/с)	6,0/3,0/1,5
Макс. постоянная скорость передачи данных по внешнему диаметру (МБ/с)	210 МБ/с
Многосегментная кэш-память (МБ)	32
Надежность/целостность данных	
Число циклов позиционирования-парковки	—
Макс. число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит)	1 на 10E14
Время (в часах) нахождения во включенном состоянии в год (круглогодичная работа)	2 400
Лимит рабочей нагрузки (ТБ/год)	55
Ограниченнная гарантия (лет)	2
Потребляемая мощность	
Энергопотребление при запуске (А)	2
Потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт)	5,3
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	4,6 Вт
Стандартная потребляемая мощность в режиме ожидания и спящем режиме (Вт)	0,94/0,94
Допустимое отклонение напряжения при 5 В (включая шум)	±5%
Допустимое отклонение напряжения при 12 В (включая шум)	±10%
Окружающая среда/температура	
Во включенном состоянии (окружающая среда, мин.)	0 °C
Во включенном состоянии (корпус диска, макс.)	60 °C
В выключенном состоянии (окр. среда)	-40 °C – 70 °C
Не содержит галогенов	Да
Соответствует требованиям RoHS	Да
Физические характеристики	
Высота (мм/дюймы, макс.)	19,99 мм/0,787 дюймы
Макс. ширина (мм/дюймы)	101,85 мм/4,01 дюймы
Макс. глубина (мм/дюймы)	146,99 мм/5,787 дюймы
Масса (г/фунты)	400 г/0,88 фунты
Штук в картонной упаковке	25
Картонных упаковок на палете/картонных упаковок в одном слое	40/8

## АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64 85 38 88

## ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00

## СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000

© Seagate Technology LLC, 2017. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Spiral являются зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC в США и/или других странах. BarraCuda и Seagate Secure являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC или одной из ее дочерних компаний в США и других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При указании емкости накопителя один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут использовать другие стандарты измерения и отображать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости диска используется для форматирования и других функций и недоступна для хранения данных. Фактическая скорость передачи данных может изменяться в зависимости от используемой операционной системы и других факторов. Экспорт или реэкспорт программного или аппаратного обеспечения производства Seagate регулируется Министерством торговли США, а также Бюро промышленности и безопасности (дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)). Возможен контроль экспорта, импорта и использования продукции в других странах. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов без предварительного уведомления. DS1900.10-1710RU Октябрь 2017 г.