

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO HDD de 3,5 polegadas

**Versatilidade incrível.
Confiabilidade inigualável.**



A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho robusto e confiabilidade aos HDDs Seagate® BarraCuda® de 3,5 polegadas, agora disponíveis com até 8 TB de capacidade.



Aplicações mais indicadas

- PCs desktop ou tudo em um
- Servidores domésticos
- Dispositivos DAS (direct-attached storage) básicos

Principais vantagens

HDDs versáteis HDDs versáteis para todas as suas necessidades relativas a PC, oferecendo excelência líder do setor em computação pessoal.

Há mais de 20 anos, a família BarraCuda fornece armazenamento altamente confiável para o setor de disco rígido.

Com até 8 TB de capacidade para desktops, o BarraCuda lidera o mercado com a maior gama disponível de opções de armazenamento.

Modos de gerenciamento avançado de energia ajudam a economizar energia sem sacrificar o desempenho.¹

A interface SATA de 6 Gb/s otimiza o desempenho máximo.¹

Os modelos de disco com criptografia automática (SED) **Seagate Secure®** fornecem segurança de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rápida e fácil. Eles atendem à especificação de higienização de mídia NIST 800-88 e cumprem com o padrão Opal do Trusted Computer Group (TCG).^{2,3}

¹ O desempenho pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

² Os modelos Seagate Secure não estão disponíveis em todos os países. Pode requerer suporte de controladora ou host compatível com TCG.

³ Consulte a tabela de especificações para obter mais informações e opções de recursos.



Especificações	8TB	6TB	4TB	3TB	3TB
Standard Model Numbers	ST8000DM004	ST6000DM003	ST4000DM004	ST3000DM007	—
Seagate Secure® Model Numbers	—	—	—	—	ST3000DM002
Bytes per Sector	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Performance					
Interface	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s
SATA Transfer Rates Supported (Gb/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s)	190 MB/s	185 MB/s	190 MB/s	185 MB/s	210 MB/s
Cache, Multisegmented (MB)	256	256	256	256	64
Velocidade rotacional (RPM)	5.400	5.400	5.400	5.400	7.200
Confiabilidade/integridade de dados					
Load/Unload Cycles	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max	1 por 10E15	1 por 10E15	1 por 10E15	1 por 10E15	1 por 10E14
Power-On Hours per Year (24x7)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Workload Rate Limit (TB/Year)	55	55	55	55	55
Garantia limitada (anos)	2	2	2	2	2
Power Management					
Startup Power (A)	2	2	2	2	2,5
Operating Mode, Typical (W)	5,3	5,3	3,7	3,7	8
Idle Average (W)	3,4 W	3,4 W	2,5 W	2,5 W	5,4 W
Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W)	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,75/0,75
Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Voltage Tolerance, Inc. Noise (12V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Ambiente/temperatura					
Operating (ambient, min)	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C
Operating (drive case, max)	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Nonoperating (ambient)	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Halogen Free	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RoHS Compliance	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Physical					
Height (mm/in, max)	26,11 mm/1,028 pol	26,11 mm/1,028 pol	20,2 mm/0,795 pol	20,2 mm/0,795 pol	26,11 mm/1,028 pol
Width (mm/in, max)	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol
Depth (mm/in, max)	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol
Weight (g/lb)	630 g/1,389 lb	610 g/1,345 lb	490 g/1,08 lb	490 g/1,08 lb	626 g/1,38 lb
Quantidade de unidades por caixa	20	20	25	25	20
Caixas por palete/caixas por camada	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8



Especificações	2TB	2TB	2TB	1TB	500GB
Standard Model Numbers	ST2000DM005	ST2000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010	ST500DM009
Seagate Secure [®] Model Numbers	—	—	ST2000DM002	—	—
Bytes per Sector	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Performance					
Interface	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s
SATA Transfer Rates Supported (Gb/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s)	190 MB/s	220 MB/s	210 MB/s	210 MB/s	210 MB/s
Cache, Multisegmented (MB)	256	256	64	64	32
Velocidade rotacional (RPM)	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Confiabilidade/integridade de dados					
Load/Unload Cycles	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max	1 por 10E15	1 por 10E15	1 por 10E14	1 por 10E14	1 por 10E14
Power-On Hours per Year (24x7)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Workload Rate Limit (TB/Year)	55	55	55	55	55
Garantia limitada (anos)	2	2	2	2	2
Power Management					
Startup Power (A)	2	2	2,5	2	2
Operating Mode, Typical (W)	3,7	5,1	8	5,3	5,3
Idle Average (W)	2,5 W	3,9 W	5,4 W	4,6 W	4,6 W
Standby Mode/Sleep Mode, Typical (W)	0,25/0,25	0,3/0,3	0,75/0,75	0,94/0,94	0,94/0,94
Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Voltage Tolerance, Inc. Noise (12V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Ambiente/temperatura					
Operating (ambient, min)	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C
Operating (drive case, max)	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Nonoperating (ambient)	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Halogen Free	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RoHS Compliance	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Physical					
Height (mm/in, max)	20,2 mm/0,795 pol	20,2 mm/0,795 pol	26,11 mm/1,028 pol	19,99 mm/0,787 pol	19,99 mm/0,787 pol
Width (mm/in, max)	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol
Depth (mm/in, max)	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol
Weight (g/lb)	415 g/0,915 lb	490 g/1,08 lb	626 g/1,38 lb	400 g/0,88 lb	400 g/0,88 lb
Quantidade de unidades por caixa	25	25	20	25	25
Caixas por palete/caixas por camada	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8