



UNITÀ DISCO DA 3,5" - SCHEDA TECNICA

Versatilità stupefacente.
Affidabilità senza paragoni.

Seagate apporta un'esperienza di oltre 20 anni di prodotti con prestazioni e durata affidabili alle unità BarraCuda® HDD da 3.5" di Seagate®, ora disponibili con capacità fino a 8 TB.



Applicazioni ideali

- PC desktop o all-in-one
- Server domestici
- Dispositivi DAS (Direct Attached Storage) entry-level

Vantaggi principali

Versatili unità disco per tutte le esigenze che offrono l'eccellenza leader del settore per l'elaborazione con PC.

Per oltre 20 anni la famiglia BarraCuda ha fornito soluzioni di memorizzazione estremamente affidabili per il settore delle unità disco.

Con capacità fino a 8 TB per computer desktop, le unità BarraCuda sono in testa al mercato con la gamma più ampia di opzioni di memorizzazione disponibile.

Le funzionalità avanzate di gestione del consumo energetico aiutano a risparmiare energia senza sacrificare le prestazioni.¹

L'interfaccia **SATA da 6 Gbit/s** offre prestazioni di burst ottimizzate.¹

I modelli dotati di tecnologia **Seagate Secure**® offrono protezione dei dati basata su hardware con crittografia automatica (SED) e la funzionalità Instant Secure Erase per un decommissionamento delle unità semplice, veloce e sicuro. Tali modelli soddisfano le specifiche NIST 800-88 sulla sanitizzazione dei supporti e lo standard Opal di Trusted Computer Group (TCG).^{2,3}

¹ Le prestazioni potrebbero dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.

² I modelli dotati di tecnologia Seagate Secure non sono disponibili in tutti i paesi e potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

³ Fare riferimento alla tabella delle specifiche per ulteriori informazioni e alle opzioni delle caratteristiche.



Specifiche	8 TB	6 TB	4 TB	3 TB	3 TB
Numeri modelli standard	ST8000DM004	ST6000DM003	ST4000DM004	ST3000DM007	—
Numeri modello con tecnologia Seagate Secure®	—	—	—	—	ST3000DM002
Byte per settore	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Prestazioni					
Interfaccia	SATA da 6 Gbit/s				
Velocità di trasferimento SATA supportata (Gbit/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Massimo trasferimento dati continuativo su diametro esterno (MB/s)	190 MB/s	185 MB/s	190 MB/s	185 MB/s	210 MB/s
Cache multisegmentata (MB)	256	256	256	256	64
Velocità di rotazione (giri/min)	5.400	5.400	5.400	5.400	7.200
Affidabilità/Integrità dati					
Cicli di caricamento/scaricamento	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E14			
Ore di funzionamento all'anno (24x7)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Limite del livello di carico di lavoro (TB/anno)	55	55	55	55	55
Garanzia limitata (anni)	2	2	2	2	2
Gestione del consumo energetico					
Corrente di avvio (A)	2	2	2	2	2,5
Tipico in condizioni operative (W)	5,3	5,3	3,7	3,7	8
Medio durante inattività (W)	3,4 W	3,4 W	2,5 W	2,5 W	5,4 W
Tipico in modalità standby/di sospensione (W)	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,75/0,75
Tolleranza a sbalzi di tensione (inclusi disturbi) 5 V	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Tolleranza a sbalzi di tensione (inclusi disturbi) 12 V	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Caratteristiche ambientali/Temperatura					
Condizioni operative (temperatura ambiente minima)	0 °C				
Condizioni operative (temperatura esterna massima dell'unità)	60 °C				
Condizioni non operative (temperatura ambiente)	-40 °C - 70 °C				
Assenza di sostanze alogene	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Conformità con la Direttiva RoHS	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Caratteristiche fisiche					
Altezza massima (mm/pollici)	26,11 mm/1,028 pollici	26,11 mm/1,028 pollici	20,2 mm/0,795 pollici	20,2 mm/0,795 pollici	26,11 mm/1,028 pollici
Larghezza massima (mm/pollici)	101,85 mm/4,01 pollici				
Profondità massima (mm/pollici)	146,99 mm/5,787 pollici				
Peso (g/libbre)	630 g/1,389 libbre	610 g/1,345 libbre	490 g/1,08 libbre	490 g/1,08 libbre	626 g/1,38 libbre
Numero di unità per confezione	20	20	25	25	20
Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8



Specifiche	2TB	2 TB	2 TB	1 TB	500 GB
Numeri modelli standard	ST2000DM005	ST2000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010	ST500DM009
Numeri modello con tecnologia Seagate Secure®	—	—	ST2000DM002	—	—
Byte per settore	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Prestazioni					
Interfaccia	SATA da 6 Gbit/s				
Velocità di trasferimento SATA supportata (Gbit/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Massimo trasferimento dati continuativo su diametro esterno (MB/s)	190 MB/s	220 MB/s	210 MB/s	210 MB/s	210 MB/s
Cache multisegmentata (MB)	256	256	64	64	32
Velocità di rotazione (giri/min)	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Affidabilità/Integrità dati					
Cicli di caricamento/scaricamento	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E15	1 settore ogni 10E14	1 settore ogni 10E14	1 settore ogni 10E14
Ore di funzionamento all'anno (24x7)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Limite del livello di carico di lavoro (TB/anno)	55	55	55	55	55
Garanzia limitata (anni)	2	2	2	2	2
Gestione del consumo energetico					
Corrente di avvio (A)	2	2	2,5	2	2
Tipico in condizioni operative (W)	3,7	5,1	8	5,3	5,3
Medio durante inattività (W)	2,5 W	3,9 W	5,4 W	4,6 W	4,6 W
Tipico in modalità standby/di sospensione (W)	0,25/0,25	0,3/0,3	0,75/0,75	0,94/0,94	0,94/0,94
Tolleranza a sbalzi di tensione (inclusi disturbi) 5 V	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Tolleranza a sbalzi di tensione (inclusi disturbi) 12 V	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Caratteristiche ambientali/Temperatura					
Condizioni operative (temperatura ambiente minima)	0 °C				
Condizioni operative (temperatura esterna massima dell'unità)	60 °C				
Condizioni non operative (temperatura ambiente)	-40 °C - 70 °C				
Assenza di sostanze alogene	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Conformità con la Direttiva RoHS	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Caratteristiche fisiche					
Altezza massima (mm/pollici)	20,2 mm/0,795 pollici	20,2 mm/0,795 pollici	26,11 mm/1,028 pollici	19,99 mm/0,787 pollici	19,99 mm/0,787 pollici
Larghezza massima (mm/pollici)	101,85 mm/4,01 pollici				
Profondità massima (mm/pollici)	146,99 mm/5,787 pollici				
Peso (g/libbre)	415 g/0,915 libbre	490 g/1,08 libbre	626 g/1,38 libbre	400 g/0,88 libbre	400 g/0,88 libbre
Numero di unità per confezione	25	25	20	25	25
Confezioni per pallet/Confezioni per livello	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8

ASIA/AREA DEL PACIFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64853888
EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41861000
NORD E SUD AMERICA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Stati Uniti, +1 408 658 1000

© 2018 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BarraCuda e Seagate Secure sono marchi depositati o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi quindi una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. La velocità di trasferimento dei dati effettiva può variare a seconda del sistema operativo e di altri fattori. L'esportazione o la rieportazione di hardware o software di Seagate è regolamentata dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni, vedere www.bis.doc.gov) e potrebbe essere controllata per l'esportazione, l'importazione e l'utilizzo in altri paesi. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1900.11-1806IT Giugno 2018